

POSTES DE SOUDURE INVERTARC®

TECHNOLOGIE HAUTE FRÉQUENCE



CEVAL®
FRANCE

POSTES DE SOUDURE PROFESSIONNELS

INVERTARC®

PROFESSIONNEL

• Postes de soudure Monophasés 230 Volts ~ 50/60 Hz - pour le soudage des électrodes rutiles, basiques, inox et fonte en courant continu

• Hautes performances

• Très léger


• Excellente qualité de soudage

• Puissance accrue à l'amorçage

• Contrôle de courant en situation difficile

• Anti-collage

~ 230 Volts Monophasé ~ 50/60 Hz

 Bobinage Cuivre

 Ventilé

Livré en carton



CARACTÉRISTIQUES

ELECTRODES	Ø 1.6 mm	100%			100%		
	Ø 2.0 mm	100%			100%		
	Ø 2.5 mm	100%			100%		
	Ø 3.2 mm	100%			100%		
	Ø 4.0 mm	80%			100%		
	Ø 5.0 mm	Rechargement			Rechargement		
	U ₁	230 V			230 V		
U ₀	73 V			73 V			
X	35%	60%	100%	30%	100%	100%	
I ₂	170 A	160 A	150 A	180 A	160 A	155 A	
U ₂	25,4 V	26,4 V	26 V	25,4 V	26,4 V	26 V	
I ₁ max	22,5 A			22,5 A			
I ₁ eff	18,6 A			20,6 A			
Dimensions (emballé)	470 x 255 x 250 mm			470 x 255 x 250 mm			
Poids (emballé)	9,10 kg			9,70 kg			
Référence	109 164			109 195			

POSTES DE SOUDURE

INVERTARC®

TECHNOLOGIE INVERTER

• Postes de soudure Monophasés 230 Volts ~ 50/60 Hz - pour le soudage des électrodes rutiles, basiques, inox et fonte en courant continu

• Hautes performances

• Très léger

• Excellente qualité de soudage

• Puissance accrue à l'amorçage

• Contrôle de courant en situation difficile

• Anti-collage

~ 230 Volts Monophasé ~ 50/60 Hz

 Bobinage Cuivre

 Ventilé

Livré en malette plastique



CARACTÉRISTIQUES

ELECTRODES	Ø 1.6 mm	100%			100%			100%			100%		
	Ø 2.0 mm	60%			85%			100%			100%		
	Ø 2.5 mm	35%			50%			70%			80%		
	Ø 3.2 mm							35%			60%		
	U ₁	230 V			230 V			230 V			230 V		
U ₀	73 V			73 V			73 V			73 V			
X	35%	60%	100%	35%	60%	100%	30%	60%	100%	30%	80%	100%	
I ₂	80 A	68 A	55 A	80 A	75 A	68 A	100 A	85 A	75 A	120 A	100 A	80 A	
U ₂	23 V	22,7 V	22,2 V	23,2 V	23 V	22,7 V	24 V	23,4 V	23 V	24,8 V	24 V	23,2 V	
I ₁ max	16 A			16 A			18,5 A			22,3 A			
I ₁ eff	14 A			14 A			15,6 A			19 A			
Dimensions (emballé)	465 x 280 x 225 mm			465 x 280 x 225 mm			465 x 280 x 225 mm			465 x 280 x 225 mm			
Poids (emballé)	6,60 kg			6,70 kg			7,2 kg			8,25 kg			
Référence	109 089			109 102			109 126			109 140			

CEVAL®

Un Professionnel au Service du Client



Demandez à notre service commercial nos autres brochures spécifiques

- Postes à Souder à Shunts Magnétiques
- Postes à Souder Semi-Automatiques à Fil MIG
- Accessoires pour la Soudure
- Chargeurs de Batterie
- Chargeurs-Démarrateurs
- Fers à Souder
- Ioniseurs de Piscine...

 **CEVAL®**
FRANCE

Z.I. du Chiriac - ALBERTVILLE / FRANCE
Tél. 33 (0)4 79 32 25 34 - Fax 33 (0)4 79 37 47 19
www.ceval.fr